



DNV CERTIFIKUOTA
KOMPANIJA SU KOKYBĖS
SISTEMA

=ISO 9001/2000=

Water technology at your service

PRODUKTŲ ASORTIMENTAS



vandens
SIURBLIAI

50 Hz



LIETUVIŲ K.

Vandens technologijos Jūsų paslaugoms

ZENIT kuria ir gamina panardinamus siurblius, vandens valymo sistemas ir reikmenis. Trisdešimties metų veiklos patirtis sustiprino mūsų pozicijas ir leido įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius ir tikslus, t.y., tapti šio sektoriaus etalonu ir varomąja inovacijų jėga. Šiandien ZENIT yra lojalus statybos bendrovių, valymo proceso operatorių ir nuotekų valymo sistemų montuotojų partneris, visuomet paisantis griežtų aplinkosaugos reikalavimų.



Katalogo struktūra



Elektriniai siurbliai

Puslapis



DRENO

Atvira daugiakanalė sparnuotė švariam vandeniui

4



DRAGA

Integralaus laisvo srauto sukūrinė sparnuotė

6



GRINDER

Atvira daugiakanalė sparnuotė su smulkinimo sistema

8



AP

Atvira daugiakanalė sparnuotė su dideliu įsiurbimo aukščiu

10



MACS

Atvira vieno kanalo sparnuotė

12



SYSTEM M - SYSTEM B

Uždara vieno kanalo ir dviejų kanalų sparnuotė

14



VULCO

Atvira daugiakanalė sparnuotė su vulkolano danga

16

Hidraulinės sistemos duomenys

17

Maišymas ir vėdinimas/oksidavimas

Puslapis



PROpeller

Maišytuvai

24



OXYplate - OXYtube

Apatiniai difuzoriai

25



OXYgen

Oksigenatoriai

26

Hidraulinės sistemos reikmenys

Puslapis



KBS

Atramos

27



DAC

Sujungimo įranga

27



VAP - VAC - SRP

Vožtuvai ir sklendės

28



KCR - KBC

Tiekimo alkūnės- siurbimo alkūnės

28



FLX

Srauto sistemos

29



BlueBOX

Kėlimo stotys

29



PolyRAC

Polietileninės vamzdžių jungtys

29

Elektroninės sistemos įranga

Puslapis



COMMANDER

Nuotolinio valdymo sistemos

30



QM - QT

Elektros pultai

31



LEVEL

Plūdės

31







DRENO (DR)



Atvira daugiakanalė sparnuotė švariame vandenyje

DRENO hidraulinė sistema yra su atvira daugiakanale sparnuote. Ji gali būti naudojama švariame arba truputį užterštam vandenyje.

0.3 ÷ 1.5 kW



0.55 ÷ 19.3 kW




DR Blue



serie **blue**
serie **blue**
PROFESSIONAL


Galia	0.3 ÷ 1.5 kW
Poliai	2
Apsukos / min.	2900
Išėjimo Ø	1 1/4" - 2"
Laisvas srautas	7 ÷ 30 mm
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus



DRE - DRO - DRX - DRB



Galia	0.37 ÷ 1.5 kW
Poliai	2
Apsukos / min.	2900
Išėjimo Ø	1 1/4" - 2"
Laisvas srautas	10x20 mm
Konstrukcijos medžiaga	DRE-DRO GJL-250 DRX CF-8M DRB B10



DRP - DRY - DRN





Modeliai su 2-jų polių varikliu

Galia	1.8÷19.3 kW
Poliai	2
Apsukos/min.	2900
Išėjimo Ø	65÷100 mm
Laisvas srautas	40÷80 mm
Konstrukcijos medžiaga	DRN-DRP GJL-250 DRY CF-8M

Modeliai su 4 ir 6 polių varikliu

Galia	1.5÷16.4 kW
Poliai	4-6
Apsukos/min.	1450-960
Išėjimo Ø	65÷150 mm
Laisvas srautas	67÷120 mm
Konstrukcijos medžiaga	DRN-DRP GJL-250 DRY CF-8M

	ACS	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
DRP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DRY	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DRN	●	●	●	●	●	●	●	●	●




DRF - DRN



Galia	0.55÷4.1 kW
Poliai	2-4-6
Apsukos/min.	2900-1450-960
Išėjimo Ø	1 1/2"÷150 mm
Laisvas srautas	10÷110 mm
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus

	ACS	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
DRF	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DRN	●	●	●	●	●	●	●	●	●






DRAGA (DG)

Integralaus laisvo srauto sukūrinė sparnuotė

0.3÷16.4 kW




DRAGA hidraulinės sistemos išskirtinis požymis- sukūrinė ofsetinė sparnuotė, užtikrinanti būtina laisvą srautą. Ši sistema ideali nuotekų, užterštų kietais kūnais ir zootechninės kilmės atliekomis tvarkymui.

DG Blue



serie **blue**
serie **blue**
PROFESSIONAL


Galia	0.3÷1.5 kW
Poliai	2
Apsukos/min.	2900
Išėjimo Ø	1 1/2"-2"
Laisvas srautas	40÷50 mm
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus



DGE - DGO



Galia	0.37÷1.5 kW
Poliai	2-4
Apsukos/min.	2900-1450
Išėjimo Ø	2"÷80 mm
Laisvas srautas	20÷60 mm
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus




DGI - DGX - DGB



Galia	0.5÷1.5 kW
Poliai	2-4
Apsukos/min.	2900-1450
Išėjimo Ø	2"÷80 mm
Laisvas srautas	35÷60 mm
Konstrukcijos medžiaga	DGI GJL-250 DGX CF-8M DGB B10



DGI	•	•	•	•	•	2 OIL	•
DGX	•	•	•	•	•	2	•
DGB	•	•	•	•	•	2	•




DGP - DGN



Galia	1.8÷16.4 kW
Poliai	2-4-6
Apsukos/min.	2900-1450-960
Išėjimo Ø	65÷150 mm
Laisvas srautas	65÷150 mm
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus



DGP	•	•	•	•	•	3 OIL	•
DGN	•	•	•	•	•	2 OIL	•




DGF - DGN



Galia	0.55÷3.0 kW
Poliai	2-4-6
Apsukos/min.	2900-1450-960
Išėjimo Ø	1 1/2"÷150 mm
Laisvas srautas	40÷150 mm
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus



DGF	•	•	•	•	•	2 OIL	•
DGN	•	•	•	•	•	2 OIL	•







GRINDER (GR)

Atvira daugiakanalė sparnuotė su smulkinimo sistema

GRINDER hidraulinėje sistemoje įrengta atvira daugiakanalė sparnuotė ir įsiurbimo smulkinimo sistema, kurią sudaro 60 HRC kietumo nerūdijančio plieno trikampiai pjovikliai, galintys suardyti kietus ir pluoštinius kūnus. Užpakalinėje rotorius dalyje įrengta speciali apsauga, apribojanti pluoštinių dalelių sąlytį su mechaniniais sandarikliais; tokiu būdu mechaniniai sandarikliai apsaugomi nuo pažeidimų.



Modeliai su 2-jų polių varikliu




Modeliai su 4 ir 6 polių varikliu

GR Blue



serie **blue**
PROFESSIONAL



Galia	0.74 ÷ 1.5 kW
Poliai	2
Apsukos/min.	2900
Išėjimo Ø	1 1/2"
Laisvas srautas	-
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus



GRS - GRE - GRI



Galia	0.9 ÷ 1.7 kW
Poliai	2
Apsukos/min.	2900
Išėjimo Ø	1 1/2" ÷ 2"
Laisvas srautas	-
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus



GRP - GRN



Modeliai su 2-jų polių varikliu



Galia	1.8÷7.2 kW
Poliai	2
Apsukos/min.	2900
Išėjimo Ø	1 1/2"÷2"
Laisvas srautas	-
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus

Modeliai su 4 ir 6 polių varikliu

Galia	2.2÷3 kW
Poliai	4
Apsukos/min.	1450
Išėjimo Ø	80÷100 mm
Laisvas srautas	-
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus



GRP	●	●	●	●	●	●
GRN	●	○	●	○	○	●




GRF - GRN



Galia	1.1÷3.0 kW
Poliai	2-4
Apsukos/min.	2900-1450
Išėjimo Ø	1 1/2"÷100 mm
Laisvas srautas	-
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus



GRF	●	●	●	●	●	●
GRN	●	○	●	○	○	●






AP (AP)

Atvira daugiakanalė sparnuotė su dideliu įsiurbimo aukščiu

0.7 ÷ 10 kW



AP hidraulinę sistemą sudaro atvira daugiakanalė sparnuotė su dideliu įsiurbimo aukščiu. Sistema plačiausiai naudojama švariam vandeniui arba vandeniui su nedidele suspensinių dalelių tarša.




AP Blue



serie **blue**
PROFESSIONAL


Galia	0.74÷1.5 kW
Poliai	2
Apsukos/min.	2900
Išėjimo Ø	1 1/2"
Laisvas srautas	10 mm
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus



APS - APE




Galia	0.9÷1.7 kW
Poliai	2
Apsukos/min.	2900
Išėjimo Ø	1 1/2" - 2"
Laisvas srautas	10 x 20 mm
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus



APP - APN




Galia	1.8÷10 kW
Poliai	2
Apsukos/min.	2900
Išėjimo Ø	1 1/2"-2"
Laisvas srautas	10÷12 mm
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus



APF - APN



Galia	1.1÷4.1 kW
Poliai	2
Apsukos/min.	2900
Išėjimo Ø	1 1/2"-2"
Laisvas srautas	10 mm
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus






MACS (MA)


Atvira vieno kanalo sparnuotė

0.74÷4.1 kW



40÷120 mm

Užpakalinėje rotorius dalyje įrengta smulkinimo sistema neleidžia patekti į sistemą kietoms sulaikytoms dalelėms, tuo būdu išvengiant sąlyčio su mechaniniais sandarikliais ir apsaugant juos nuo mechaninių pažeidimų.



Apsaugos nuo užsiteršimo sistema (ACS) užtikrina pluoštinių dalelių susmulkinimą. Be to, tam tikros specialios konstrukcijos dalys padidina aušinimo linijoje vandens srauto debitą ir efektyviai aušina variklį sauso montavimo atveju.

vandens SIURBLIAI

MAI



Galia 0.74 kW

Poliai 4

Apsukos/min. 1450

Išėjimo Ø 80 mm


Laisvas srautas 58 mm

Konstrukcijos medžiaga GJL- 250 ketus



MAI

2 OIL






Galia	1.8÷4.1 kW
Poliai	2-4-6
Apsukos/min.	2900-1450-960
Išėjimo Ø	65÷150 mm
Laisvas srautas	40÷120 mm
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus



MAN ● ● ● ● 2 OIL ●




MAF



Galia	0.74 kW
Poliai	4
Apsukos/min.	1450
Išėjimo Ø	65÷100 mm
Laisvas srautas	50÷55 mm
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus



MAF ● ● ● ● 2 OIL ●





SYSTEM M (SM) SYSTEM B (SB)

Uždara vieno kanalo ir dviejų kanalų sparnuotė

M SISTEMOS produktų grupę sudaro siurbiai su uždaro tipo vieno kanalo sparnuote, užtikrinančia integralų laisvą srautą ir aukštą našumą. Ši sistema naudojama dumblo nuosėdų, o taip pat užteršto nuotekomis ir buitinės bei pramoninės kilmės atliekomis vandens pašalinimui.



B SISTEMOS produktų grupę sudaro siurbiai su uždaro tipo dviejų kanalų sparnuote, skirta darbui didelio ir vidutinio įsiurbimo aukščio sąlygomis, esant didžiausiam laisvam srautui. Ši sistema- tai idealus sprendimas nuotekų, dumblo nuosėdų ir užteršto kietomis atliekomis vandens išsiurbimui.

0.74÷22 kW



50÷130 mm

6.5÷37 kW



36÷140 mm



vandens SIURBLIAI


SME - SMI



Galia	1.5 kW
Poliai	2
Apsukos/min.	2900
Išėjimo Ø	2"
Laisvas srautas	50 mm
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus



SME	•	•	•	•	1	•
SMI	•	•	•	•	2 OIL	•



SMN - SBN - SMP - SBP



Modeliai su 2-jų polių varikliu

Galia 4.9÷10 kW

Poliai 2

Apsukos/min. 2900

Išėjimo Ø 80 mm

Laisvas srautas 36÷65 mm

Konstrukcijos medžiaga GJL- 250 ketus

Modeliai su 4 ir 6 polių varikliu

Galia 3÷37 kW

Poliai 4-6

Apsukos/min. 1450-960



Išėjimo Ø 100÷300 mm

Laisvas srautas 75÷130 mm

Konstrukcijos medžiaga GJL- 250 ketus



SMN	●	○	●	●	●	2 OIL	●
SBN	●	○	●	●	●	2 OIL	●
SMP	●	○	●	○	○	3 OIL	●
SBP	●	●	●	○	○	3 OIL	●



SMF



Galia 0.74÷1.5 kW

Poliai 2

Apsukos/min. 2900


Išėjimo Ø 2"

Laisvas srautas 48 mm

Konstrukcijos medžiaga GJL- 250 ketus



SMF	●	●	●	●	2 OIL	●
-----	---	---	---	---	-------	---






VULCO (VL)

Atvira daugiakanalė sparnuotė su vulkolano danga

1.5÷16.4 kW



21÷54 mm

Vulco produktų grupę sudaro siurbiai su pavara ir su atvira daugiakanale sparnuote. Sparnuotės ir siurblio korpuso vidinė dalis padengta vulkolanu- t.y. stora, dilimui atsparia poliuretano medžiaga. Sistema ideali keraminės glazūros arba skysto molio išsiurbimui arba labai klampių ir abrazyvinėmis dalelėmis užterštų skysčių apdorojimui.

VLP




Galia	1.5÷16.4 kW
Poliai	2-4
Apsukos/min.	2900-1450
Išėjimo Ø	50÷80 mm
Laisvas srautas	21÷54 mm
Konstrukcijos medžiaga	GJL- 250 ketus

VLP

ACS

3 OIL

SIURBLIAI





Katalogas



	kW	Laisvas praėjimas (mm)	I/s	0	2	4	8	16	24	40	50	60	75	90	105	120
			I/min	0	120	240	480	960	1440	2400	3000	3600	4500	5400	6300	7200
			m³/h	0	7.2	14.4	28.8	57.6	86.4	144	180	216	270	324	378	432
DRP 750/2/80 A0HT	7.2	63		23.6	22.5	21.5	19.5	15.8	12.2	9.5						
DRP 1000/2/80 A1HT	10	65		29.8	28.9	28	26.4	23	19.4	12.1	8.5	4.3				
DRP 1000/2/100 A1HT	10	80		23.7	23.3	22.9	22	19.9	17.5	20.4						
DRP 1500/2/80 A0HT	15	60		41.4	40.7	40	38.4	34.7	30.4	19.6	15.5	11.4				
DRP 1500/2/100 A0HT	15	80		33.9	33.3	32.6	31.3	28.5	25.7	25.7						
DRP 2000/2/80 A0IT	19.3	54		52.6	51.7	50.8	48.8	44.4	39.1							
DRP 550/4/80 A0GT	4.6	67		14.7	14.2	13.7	12.7	10.8	8.8							
DRP 550/4/100 A0GT	4.6	76		12.9	12.6	12.2	11.6	10.3	9	6.2	4.1					
DRP 750/4/80 A0HT	6.5	70		19	18.7	18.4	17.7	16.1	14.1	8.9						
DRP 750/4/100 A0HT	6.5	76		16.5	16.4	16.3	15.9	14.9	13.6	10.1	7.5	4.7				
DRP 750/4/150 A0HT	6.5	93		11.5	11.3	11.1	10.6	9.9	9.2	7.9	7	6.2	4.6	2.6		
DRP 1000/4/80 A0HT	8.9	70		21.8	21.6	21.4	20.9	19.4	17.4	12.1	8.1					
DRP 1000/4/100 A0HT	8.9	76		18.4	18.3	18.1	17.8	16.7	15.4	12	9.4	6.6				
DRP 1000/4/150 A0HT	8.9	93		14.6	14.4	14.1	13.7	12.9	12.1	10.7	9.8	8.8	7.2	5.3		
DRP 1500/4/80 A0IT	13.6	70		29.5	29.4	29.1	28.4	26.4	24.3	19.7						
DRP 1500/4/100 A0IT	13.6	77		21.3	21.2	21	20.7	19.8	18.7	15.7	13.3	10.6	5.6			
DRP 1500/4/125 A0IT	13.6	110		18.6	18.4	18.1	17.6	16.6	15.6	13.5	12.1	10.7	8.6	6.5	4.3	
DRP 1500/4/150 A0IT	13.6	120		16.5	16.3	16.2	15.9	15.4	14.7	13.3	12.4	11.3	9.7	8	6.1	
DRP 2000/4/80 A0IT	16.4	70		32.3	32	31.8	31.1	29.3	27.2	22.3						
DRP 2000/4/125 A0IT	16.4	110		21.6	21.3	21	20.4	19.2	18.1	16.1	14.8	13.5	11.6	9.5	7.1	
DRP 2000/4/150 A0IT	16.4	120		19.1	18.9	18.7	18.3	17.6	16.9	15.5	14.7	13.9	12.5	10.9	9.1	6.9
DRP 550/6/150 A0HT	4.1	115		7.1	6.9	6.8	6.5	6	5.5	4.7	4.2	3.6	2.5			
DRP 750/6/150 A0HT	6.1	95		10	9.8	9.7	9.4	8.8	8.3	7.3	6.8	6.1	4.8	2.9		
DRP 1000/6/150 A0IT	8.4	93		12.3	12.2	12	11.8	11.2	10.6	9.6	9	8.4	7.1	5.6	3.8	

Katalogas



	kW	Laisvas praėjimas (mm)	I/s	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	72
			I/min	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	4320
			m³/h	0	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	259.2
DRY 300/2/65 A0ET	2.7	43		16.7	14.3	11.5	8.3	4.6									
DRY 300/2/80 A0EI	2.7	56		14.4	12.2	10.3	8.4	6.6	4.7								
DRY 400/2/65 A0FT	3.6	43		20.4	17.7	15.2	12.4	9.3	5.6								
DRY 400/2/80 A0FT	3.6	56		16.7	14.5	12.6	10.8	9	7	4.6							
DRY 550/2/80 A0GT	4.9	56		18.2	16.4	14.5	12.5	10.3	8	5.4							
DRY 750/2/80 A0HT	7.2	63		22.9	20.3	18	15.8	13.6	11.4	9.1	6.5	3.6					
DRY 1000/2/80 A0HT	10	65		28.9	26.8	24.8	22.7	20.6	18.3	15.7	12.7	9.4	5.5				
DRY 1000/2/100 A0HT	10	80		23	22	20.9	19.6	18.2	16.7	15.1	13.4	11.7	10	8.2	6.3	4.2	
DRY 1500/2/80 A0HT	15	60		40.2	38.4	36.4	34.1	31.6	28.9	26.1	23.1	19.8					
DRY 1500/2/100 A0HT	15	80		32.9	31.3	29.7	28	26.3	24.6	22.8	20.9	19	17.1	15.1	13	11	4.6
DRY 300/4/80 A0FT	2.4	67		11.3	10.1	8.8	7.5	6.1	4.6								
DRY 300/4/100 A0FT	2.4	76		9	8.3	7.7	7	6.4	5.7	4.9	4.1	3.1					
DRY 400/4/80 A0FT	3	67		13.1	12	11	10	8.9	7.7	6.3	4.6						
DRY 400/4/100 A0FT	3	76		10.8	10.2	9.6	8.9	8.2	7.5	6.7	5.8	4.9	3.9				
DRY 550/4/80 A0GT	4.6	67		14.3	13.1	12	10.9	9.7	8.4	6.9	5.4						
DRY 550/4/100 A0GT	4.6	76		12.5	11.7	10.9	10.1	9.4	8.6	7.8	6.9	6	5	3.9			
DRY 750/4/80 A0HT	6.5	70		18.4	17.7	16.9	15.8	14.7	13.4	12	10.4	8.7	6.8				
DRY 1000/4/80 A0HT	8.9	70		21.1	20.6	19.9	19	17.9	16.6	15.1	13.5	11.7	9.9	7.9			

Katalogas



	kW	Laisvas praėjimas (mm)	I/s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
			I/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	720	840
			m³/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36	43.2	50.4
DRF 75/2/G40H A1CM(T)	0.55	16		9.8	9.1	8.5	7.4	6.4	5.4	4						
DRF 75/2/G40V A1CM(T)	0.55	16		10.2	9.7	8.3	7.1	5.7	4.4	2.4						
DRF 100/2/G40H A1CM(T)	0.74	16		12.8	11.6	10.6	9.7	8.6	7.5	6.5	5	3.3				
DRF 100/2/G40V A1CM(T)	0.74	16		12.7	12	10.7	9.4	8.1	6.7	4.8	2.7					
DRF 150/2/G50H A1CM(T)	1.1	20		12	11.5	11	10.5	10	9.3	8.5	7.7	6.8	5.8	4.6		
DRF 150/2/G50V A1CM(T)	1.1	20		12.5	11.9	11.3	10.7	10.1	9.5	8.8	8	7	5.9	4.7		
DRF 200/2/G50H A1CM(T)	1.5	20		16	15.3	14.7	14.1	13.5	12.8	12.1	11.3	10.5	9.5	8.4	5.8	
DRF 200/2/G50V A1CM(T)	1.5	20		16.4	15.6	14.8	14.1	13.4	12.7	12	11.2	10.5	9.7	8.7	5.6	
DRF 100/4/65 A1CT	0.74	50		5	4.9	4.7	4.4	4.1	3.8	3.6	3.3	3	2.7	2.3	1.7	
DRF 100/4/80 A1CT	0.74	50		5.6	5.3	4.9	4.6	4.3	4	3.8	3.5	3.2	2.9	2.6	2	1.4
DRF 100/4/100 A1CT	0.74	50		5.2	4.8	4.6	4.3	4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3	2.8	2.4	2

**DRAGA****Katalogas C**

Katalogas 	Laisvas praėjimas														
	kW	(mm)	l/s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			l/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660
			m^3/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36	39.6
DG Blue 40/2/G40V A0BM	0.3	40		6	5.2	3.9	2.6	1.2							
DG Blue 50/2/G40V A0BM	0.37	40		7.8	6.2	5.1	4	2.7	1.4						
DG Blue 75/2/G40V A0BM(T)	0.55	40		10	9.5	8.5	7.1	5.5	3.9	2.3	1				
DG Blue 100/2/G40V A0BM(T)	0.74	40		11.5	11	10	8.8	7	5.1	3.5	1.8				

Katalogas D

Katalogas 			Laisvas praėjimas												
	kW	(mm)	<i>l/s</i>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>l/min</i>			0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	
			<i>m³/h</i>	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36	39.6
DG BluePRO 50/2/G32V M(T)	0.37	40		7.0	6.0	4.7	3.4	2.3	0.9						
DG BluePRO 75/2/G32V M(T)	0.55	40		9.6	9.2	7.8	6.5	5.1	3.7	2.4					
DG BluePRO 100/2/G32V M(T)	0.74	40		11.3	10.7	9.8	8.7	7.2	5.7	4.3	2.8				
DG BluePRO 150/2/G50V M(T)	1.1	50		12.3	11.6	10.7	9.6	8.6	7.3	6.1	4.9	4.0	3.0	2.3	
DG BluePRO 200/2/G50V M(T)	1.5	50		14.9	14.1	13.4	12.5	11.5	10.4	9.2	7.8	6.6	5.6	4.5	3.5

Katalogas F

Katalogas 	Laisvas praėjimas													
	kW	(mm)	l/s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			l/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600
			m^3/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36
DGE 50/2/G50V(H) A0BM(T)	0.37	35	6	5	4	3	2							
DGE 75/2/G50V(H) A0BM(T)	0.55	35	8.1	7	6	5	4	3.1	2.2					
DGE 100/2/G50V(H) A0CM(T)	0.74	38(50)	12.5	11.6	10.5	9.2	7.9	6.4	5.1	3.8	2.7			
DGE 150/2/G50V(H) A0CM(T)	1.1	38(50)	13.9	12.9	11.7	10.5	9.1	7.7	6.3	4.9	3.7	2.5		
DGE 200/2/G50V(H) A0CM(T)	1.5	38(50)	15.5	14.4	13.3	12	10.6	9.3	7.9	6.5	5.2	3.9	2.7	

Katalogas G

	kW	Laisvas praėjimas (mm)	I/s												
			I/min												
			m³/h												
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
DGO 50/2/G50V(H) A0CM(T)	0.37	40	7.8	6.8	5.6	4.4	3.2	2							
DGO 75/2/G50V(H) A0CM(T)	0.55	40	8.7	7.6	6.6	5.5	4.4	3.4	2.4	1.5					
DGO 100/2/G40V B0CT-E	0.74	40	13.5	12.1	11	9.9	8.6	6.7	4.3	1.6					
DGO 100/2/G50V A0CM(T)	0.74	40	12.4	11.5	10.5	9.3	8	6.7	5.4	4.1	2.9				
DGO 100/2/G50V B0CT	0.74	50	11.4	10.8	9.6	8.2	6.9	6	5.2	4.3	3.2	2.1			
DGO 150/2/G40V B0CT	1.1	40	15.9	14.3	13.1	12	10.7	8.9	6.6	4					
DGO 150/2/G50V A0CM(T)	1.1	40	14.3	13.3	12.2	11	9.8	8.5	7.2	5.9	4.6	3.3			
DGO 150/2/G50V B0CT	1.1	50	13.9	13.2	12	10.5	8.9	7.6	6.4	5.6	4.8	3.9	2.8		
DGO 150/2/G65V A1CM(T)	1.1	45	7.7	7.5	7.1	6.6	6	5.2	4.5	3.9	3.1	1.6			
DGO 150/2/65 A1CM(T)	1.1	45	7.7	7.3	6.9	6.4	5.9	5.2	4.5	3.9	3.2	2.7	2.1		
DGO 200/2/G40V B0CT	1.5	40	16.6	14.9	13.8	12.8	11.6	9.8	7.5	4.9	2.2				
DGO 200/2/G50V A0CM(T)	1.5	40	15.3	14.2	13.1	11.9	10.7	9.4	8.1	6.8	5.5	4.2	3		
DGO 200/2/G50V B0CT	1.5	50	14.4	13.7	12.6	11.2	9.7	8.2	7	6.1	5.3	4.5	3.5		
DGO 200/2/G65V A1CM(T)	1.5	45	9.5	9	8.5	8.1	7.6	6.9	6.1	5.2	4.4	3.5	2.7		
DGO 200/2/65 A1CM(T)	1.5	45	9.3	8.7	8.3	8	7.7	7	6.2	5.3	4.6	3.9	3.4	2.1	
DGO 200/2/80 A1CM(T)	1.5	60	6.3	6.1	5.9	5.7	5.4	5.1	4.6	4.2	3.6	3.3	2.9	2.3	1.5
DGO 100/4/G50V A0CM(T)	0.74	20	5.2	4.7	4.4	4.2	4	3.7	3.2	2.5	1.6				
DGO 150/4/65 A0CM(T)	1.1	46	5.7	5.6	5.4	5.2	5	4.7	4.4	4.1	3.7	3.3	2.9		
DGO 150/4/80 A0CM(T)	1.1	60	5.3	5.2	5	4.8	4.6	4.4	4.1	3.9	3.7	3.4	3.1	2.6	

Katalogas N

	kW	Laisvas praėjimas (mm)	I/s												
			I/min												
			m³/h												
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
DGX 50/2/G50V A0CM(T)	0.37	38	7.6	6.6	5.4	4.3	3.1	2							
DGX 75/2/G50V A0CM(T)	0.55	38	8.4	7.4	6.4	5.3	4.3	3.3	2.3						
DGX 100/2/G50V A0CM(T)	0.74	38	12	11.2	10.2	9	7.8	6.5	5.2	4	2.8				
DGX 150/2/G50V A0CM(T)	1.1	38	13.9	12.9	11.8	10.7	9.5	8.2	7	5.7	4.5	3.2			
DGX 150/2/65 A0CM(T)	1.1	65	9.1	8.9	8.5	8.2	7.7	7.3	6.7	6.1	5.5	4.8	4	2.4	
DGX 200/2/G50V A0CM(T)	1.5	38	14.8	13.8	12.7	11.6	10.4	9.1	7.9	6.6	5.4	4.1	2.9		
DGX 200/2/65 A0CM(T)	1.5	65	9.6	9.4	9.1	8.8	8.4	8	7.5	7	6.4	5.8	5.1	3.6	
DGX 200/2/80 A0CM(T)	1.5	80	8.1	7.9	7.6	7.2	6.8	6.3	5.8	5.3	4.8	4.4	4	3.2	2.2
DGX 100/4/G50V A0CM(T)	0.74	20	5	4.6	4.3	4.1	3.9	3.6	3.1	2.4					
DGX 150/4/65 A0CM(T)	1.1	65	5.6	5.4	5.3	5.1	4.8	4.6	4.3	4	3.6	3.2	2.8		
DGX 150/4/80 A0CM(T)	1.1	80	5.1	5	4.8	4.7	4.5	4.2	4	3.8	3.5	3.3	3.1	2.6	
DGB 50/2/G50V A0CM(T)	0.37	38	7.6	6.6	5.5	4.3	3.1	2							
DGB 75/2/G50V A0CM(T)	0.55	38	8.5	7.5	6.4	5.4	4.3	3.3	2.3						
DGB 100/2/G50V A0CM(T)	0.74	38	12.2	11.3	10.3	9.1	7.9	6.6	5.3	4	2.8				
DGB 150/2/G50V A0CM(T)	1.1	38	14	13	11.9	10.8	9.6	8.3	7.1	5.8	4.5	3.3			
DGB 200/2/G50V A0CM(T)	1.5	38	15	14	12.8	11.7	10.5	9.2	8	6.7	5.4	4.2	2.9		

Katalogas M

	kW	Laisvas praėjimas (mm)	I/s												
			I/min												
			m³/h												
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
DGI 200/2/80 A0CM(T)	1.5	47	8.4	8.2	7.8	7.4	7	6.5	6	5.5	5	4.5	4.1	3.3	2.3
DGI 100/4/80 A0CM(T)	0.74	56	6.7	6.3	6	5.7	5.5	5.2	4.8	4.3	3.9	3.4	2.9	1.7	





Katalogas



	kW	Laisvas praėjimas (mm)	I/s															
			I/min															
			m³/h															
			0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	26	30		
			0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1560	1800		
			0	7.2	14.4	21.6	28.8	36	43.2	50.4	57.6	64.8	72	79.2	93.6	108		
DGN 250/2/G65V A1DM(T)	1.8	65	11.5	10	8	6.1	4.9	3.6	2.2									
DGN 250/2/65 A1DM(T)	1.8	65	13.8	11.9	9.9	7.7	6.1	4.7	3.5	2.5								
DGN 250/2/80 A1DM(T)	2.2	80	8	7.1	6.2	5.3	4.5	3.8	3.2	2.6	2.1	1.6						
DGN 300/2/G65V A1DT	2.2	65	15	13.6	11.1	8.6	6.5	5	3.7	2.2								
DGN 300/2/65 A1DT	2.2	65	15.5	13.6	11.6	9.8	8.2	6.5	4.7	3.3	2							
DGN 300/2/80 A1DT	2.2	80	11	8.9	8.2	7.6	6.7	5.6	4.6	3.8	3.1	2.5	2					
DGN 400/2/65 A1FT	3	65	17.5	16.1	14.5	12.8	10.6	8	6.1	4.6	3.2							
DGN 400/2/80 A1FT	3	80	13	12.2	10.9	9.4	7.9	6.4	5.2	4.2	3.4	2.8	2.3					
DGN 550/2/65 A1FT	4.1	65	21.4	20.2	18.6	16.7	14.6	12.4	10.2	8.2	6.5	5	3.8					
DGN 550/2/80 A1FT	4.1	80	18.9	17.6	16.2	14.6	13	11.4	9.8	8.4	7.1	6.1	5.3	4.6				
DGN 200/4/65 A1DT	1.5	65	10.4	9.8	9.1	8.4	7.5	6.4	5.1	3.8	2.5							
DGN 200/4/80 A1DT	1.5	80	10.1	9.7	9.2	8.5	7.7	6.8	5.8	4.7	3.7	2.9	2.5					
DGN 200/4/100 A1DT	1.5	100	8.7	7.8	7.1	6.4	5.8	5.2	4.6	3.9	3.3	2.7	2.3					
DGN 300/4/65 A1FT	2.2	65	12	11.3	10.7	10	9.3	8.4	7.3	6.2	5.1	3.5						
DGN 300/4/80 A1FT	2.2	80	11.8	11.5	11.1	10.4	9.6	8.7	7.7	6.8	5.8	5	4.2	3.6				
DGN 300/4/100 A1FT	2.2	100	10.2	10	9.6	9	8.3	7.5	6.7	5.9	5.2	4.5	4	3.6				
DGN 400/4/65 A1FT	3	65	11.2	10.7	10	9.4	8.8	8.3	7.5	6.7	5.7	4.6	3.5					
DGN 400/4/80 A1FT	3	80	10.7	10.1	9.6	9.2	8.7	8.2	7.6	7	6.4	5.9	5.3	4.7	3.4	2.2		
DGN 400/4/100 A1FT	3	100	9.6	9.2	8.9	8.5	8.2	7.8	7.4	6.9	6.4	5.9	5.3	4.7	3.5			
DGN 150/6/65 A1DT	1.1	65	6	5.2	4.7	4.4	3.8	3.2	2.5	1.8								
DGN 150/6/80 A1DT	1.1	80	5.3	4.9	4.5	4.2	3.8	3.4	3.1	2.7	2.3	1.8						
DGN 150/6/100 A1DT	1.1	100	4.6	4.3	4	3.7	3.4	3.1	2.7	2.4	2.1	1.8						
DGN 250/6/100 A1FT	1.8	100	6.2	5.8	5.6	5.4	5	4.7	4.3	3.8	3.3	2.8	2.3	1.9	1.1			
DGN 250/6/150 A1FT	1.8	150	3.3	3.2	3.1	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	1.8	1.5		

Katalogas



	kW	Laisvas praėjimas (mm)	I/s													
			I/min													
			m³/h													
			0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90
			0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	3000	3600	4200	4800	5400
			0	18	36	54	72	90	108	126	144	180	216	252	288	324
DGP 550/4/80 A0GT	4.6	60	12.3	11.4	10.5	9.6	8.7	7.6	6.4	4.9						
DGP 550/4/100 A0GT	4.6	70	8.9	8.5	8.1	7.7	7.2	6.6	5.9	5.1	4.2					
DGP 750/4/80 A0HT	6.5	68	14.9	14.2	13.5	12.8	11.9	11	9.9	8.6	7					
DGP 750/4/100 A0HT	6.5	85	11.5	10.9	10.3	9.6	8.8	8	7.1	6.2	5.2	3.2				
DGP 1000/4/80 A0HT	8.9	70	17.7	17.3	16.6	15.8	14.9	13.8	12.5	11.1	9.5	5.8				
DGP 1000/4/100 A0HT	8.9	85	14	13.4	12.8	12.2	11.5	10.7	9.8	8.9	7.9	5.5				
DGP 1000/4/125 A0HT	8.9	80	8.7	8.5	8.4	8.2	8	7.8	7.6	7.3	7	6.1	5.1	4.1		
DGP 1500/4/100 A0IT	13.6	98	17.7	17.5	17	16.5	15.8	14.9	13.9	12.9	11.7	9.2	6.7	4.3		
DGP 1500/4/125 A0IT	13.6	102	11.6	11.4	11.1	10.9	10.6	10.3	10	9.7	9.3	8.5	7.6	6.5	5.2	
DGP 2000/4/125 A0IT	16.4	102	14.1	13.9	13.7	13.5	13.3	13	12.7	12.3	11.9	10.9	9.7	8.4	7.1	5.7

Katalogas



	kW	Laisvas praėjimas (mm)	I/s										
			I/min										
			m³/h										
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600
			0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36
DGF 75/2/G40V A1CM(T)	0.55	40	8	7.6	7.1	5.9	4.3	2.7	1.5				
DGF 75/2/G50H A1CM(T)	0.55	50	6.6	6.1	5.4	4.6	3.8	3.2	2.6	2	1.3		
DGF 100/2/G40V A1CM(T)	0.74	40	9.6	9.3	8.5	7.3	5.9	4.5	2.9				
DGF 100/2/G50H A1CM(T)	0.74	50	8.3	7.8	7.2	6.4	5.5	4.4	3.3	2.3	1.4		
DGF 150/2/G40H A1CM(T)	1.1	40	15.6	14.6	13.6	12.4	11	9.1	7	4.6	2.3		
DGF 150/2/G40V A1CM(T)	1.1	40	14.8	13.1	12	10.9	9.4	7.8	5.8	3.4			
DGF 150/2/G50H A1CM(T)	1.1	50	12.4	12.1	11.3	10.5	9.5	8.2	6.8	5.3	4.2	3.2	2.2
DGF 150/2/G50V A1CM(T)	1.1	50	12.4	12	10.9	9.4	8.3	7.1	6.1	5	4	3.1	2.1
DGF 150/2/G65V A1CM(T)	1.1	65	7.1	6.9	6.5	6	5.3	4.6	4	3.3	2.6	1.9	
DGF 200/2/G40H A1CM(T)	1.5	40	17.6	16.4	15.2	13.9	12.3	10.2	7.9	5.6	3.6		
DGF 200/2/G40V A1CM(T)	1.5	40	16.4	15.1	14.1	13.2	12.1	10.4	8.2	5.7	3		
DGF 200/2/G50H A1CM(T)	1.5	50	14.4	13.9	13.2	12.4	11.5	10.4	9.1	7.7	6.4	5.2	4
DGF 200/2/G50V A1CM(T)	1.5	50	14.4	13.7	12.6	11.3	9.9	8.6	7.6	6.8	6.1	5	3.7
DGF 200/2/G65V A1CM(T)	1.5	65	9.7	9.2	8.6	8.1	7.5	6.9	6.2	5.3	4.4	3.5	2.7
DGF 200/2/65 A1CM(T)	1.5	65	9.2	8.8	8.4	7.9	7.4	6.8	6	5.3	4.6	4	3.4
DGF 200/2/80 A1CM(T)	1.5	80	6.1	6	5.8	5.6	5.3	5	4.5	4	3.6	3.3	3
DGF 100/4/65 A1CT	0.74	65	7.6	7.4	7.1	6.8	6.4	6	5.6	5	4.5	3.9	3.4
DGF 100/4/80 A1CT	0.74	80	6.4	6.1	5.9	5.6	5.2	4.9	4.5	4.1	3.8	3.5	3.2



GRINDER

Katalogas D

kW	Laisvas praėjimas (mm)	l/s l/min m³/h	0	1	2	3	4	5
			0	60	120	180	240	300
			0	3.6	7.2	10.8	14.4	18
GR BluePRO 100/2/G40H A0CM(T)	0.74	-	17.4	15.8	13.7	11.1	6.9	
GR BluePRO 150/2/G40H A0CM(T)	1.1	-	20.0	18.9	16.9	13.4	9.2	3.7
GR BluePRO 200/2/G40H A0CM(T)	1.5	-	26.2	24.9	22.5	19.5	15.3	6.9

Katalogas H

kW	Laisvas praėjimas (mm)	l/s l/min m³/h	0	1	2	3	4	5	6
			0	60	120	180	240	300	360
			0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6
GRS 100/2/G40H A0CM(T)	0.74	-	20.3	18.5	16.5	14.0	7.1		
GRE 200/2/G50H A0CM(T)	1.5	-	23.9	22.6	20.4	18.2	14.9	11.3	6.7
GRI 200/2/G50H A0CM(T)	1.5	-	23.5	22.6	20.3	18.1	14.8	11	6.4

Katalogas J

kW	Laisvas praėjimas (mm)	l/s l/min m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
			0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1320	1440	1560
			0	7.2	14.4	21.6	28.8	36	43.2	50.4	57.6	64.8	72	79.2	86.4	93.6
GRN 250/2/G40H A1DM(T)	1.8	-	27.5	25.3	20.3	11										
GRN 300/2/G50H A1DT	2.2	-	32	29.4	24	17.7										
GRN 400/2/G50H A1FT	3	-	35.5	32.4	27	18										
GRN 550/2/G50H A1FT	4.1	-	46.2	43.5	37.9	17.4										
GRN 300/4/80 A1FT	2.2	-	9	8.5	8.1	7.6	7.1	6.6	6.2	5.7	5.2	4.7	4.1	3.6	3	
GRN 300/4/100 A1FT	2.2	-	8.7	8.1	7.6	7.1	6.7	6.3	6	5.6	5.2	4.7	4.1	3.5	2.9	2.2
GRN 400/4/80 A1FT	3	-	9.1	8.7	8.3	7.8	7.4	6.9	6.4	6	5.4	4.9	4.3	3.7	3	
GRN 400/4/100 A1FT	3	-	8.4	8	7.6	7.2	6.8	6.4	6.1	5.8	5.4	5.1	4.7	4.1	3.4	2.3

Katalogas K

kW	Laisvas praėjimas (mm)	l/s l/min m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7
			0	60	120	180	240	300	360	420
			0	3.6	7.2	10.8	14.4	18.0	21.6	25.2
GRP 750/2/G50H A0HT-E	7.2	-	53	51.4	49.4	46.7	43.7	40.6	37.1	27.3

Katalogas I

kW	Laisvas praėjimas (mm)	l/s l/min m³/h	0	1	2	3	4	5	6
			0	60	120	180	240	300	360
			0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6
GRF 150/2/G40H A1CM(T)	1.1	-	20	19.4	18.1	16	12.8	8.2	2
GRF 200/2/G40H A1CM(T)	1.5	-	23	22.4	20.2	17.5	14.2	9.9	4.1

Katalogas D

kW	Laisvas praėjimas (mm)	l/s l/min m³/h	0	1	2	3	4	5	6
			0	60	120	180	240	300	360
			0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6
AP Blue 100/2/G40H A0CM(T)	0.74	3x10	17.2	16.1	14.4	12.8	10.5	7.9	
AP Blue 150/2/G40H A0CM(T)	1.1	3x10	19.8	19.5	17.1	15.6	13.3	10.9	6.2
AP Blue 200/2/G40H A0CM(T)	1.5	3x10	25.7	25.5	22.9	20.6	18.3	16.2	12.8

Katalogas H

kW	Laisvas praėjimas (mm)	l/s l/min m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0	60	120	180	240	300	360	420	480	540
			0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4
APS 100/2/G40H A0CM(T)	0.74	10x20	20.3	18.7	16.7	14.3	11.3	5.9				
APE 200/2/G50H A0CM(T)	1.5	10x20	24.9	23.9	22.7	21.1	19.3	17	14.6	11.9	8.5	4

Katalogas J

kW	Laisvas praėjimas (mm)	l/s l/min m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600
			0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36
APN 250/2/G40H A1DM(T)	1.8	10x10	25.1	23.4	24.4	22.2	20.4	17.8	14.5	10.1	3.7		
APN 300/2/G50H A1DT	2.2	10x10	25.7	27.3	28.3	25.7	24.4	22.9	21.1	18.6	15.2	11.1	1.2
APN 400/2/G50H A1FT	3	10x10	33.7	31.7	32.9	30.2	28.3	26	23.6	20.9	16.2		
APN 550/2/G50H A1FT	4.1	10x10	37.7	34.8	36.3	33.1	30.8	28	25	21.9	15.8		

Katalogas K

kW	Laisvas praėjimas (mm)	l/s l/min m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720
			0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36	39.6	43.2
APP 750/2/G50H A0HT	7.2	10	52.5	51.1	49.4	47.5	45.4	43.3	41.1	38.8	36	32.4	27.6		
APP 1000/2/G50H A1HT	10	12	58.3	57.3	56.1	54.7	53.2	51.5	49.7	47.7	45.4	42.7	39.4	35.3	30.5

Katalogas I

kW	Laisvas praėjimas (mm)	l/s l/min m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7
			0	60	120	180	240	300	360	420
			0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2
APF 150/2/G40H A1CT	1.1	10	20	19.3	18.5	17.2	15.2	12.3	8.4	3.5
APF 200/2/G40H A1CT	1.5	10	22.3	21.1	20	18.5	16.2	13	9	4.6





MACS

Katalogas



	kW	Laisvas praėjimas (mm)	I/s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			I/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720
			m³/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36	39.6	43.2
MAI 100/4/80 A0CM(T)	0.74	58x70		7	6.4	5.8	5.3	4.9	4.5	4.1	3.8	3.4	3.1	2.7	2.4	2

Katalogas



	kW	Laisvas praėjimas (mm)	I/s	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	40
			I/min	0	180	360	540	720	900	1080	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2400
			m³/h	0	10.8	21.6	32.4	43.2	54	64.8	76	86.4	97.2	108	118.8	129.6	144
MAN 250/2/G65V A1DM(T)	1.8	40		18.4	15.3	11.8	8.5	5.8	3.1								
MAN 250/2/65 A1DM(T)	1.8	40		17.8	15	12.1	9	6.4	3.6								
MAN 250/2/80 A1DM(T)	1.8	40		18.5	15.2	12.1	9.3	6.5	4.2	1.8							
MAN 300/2/G65V A1DT	2.2	40		20.6	17.2	13.7	10.5	7.7	4.4								
MAN 300/2/65 A1DT	2.2	40		22.2	18.7	15.5	12.6	9.8	6.7	3.8							
MAN 300/2/80 A1DT	2.2	40		23.3	18.8	15.6	12.8	9.9	6.8	4.2	2.5						
MAN 400/2/65 A1FT	3	50		20.8	18.4	15.7	13.1	10.9	8.6	5.8	3.4						
MAN 400/2/80 A1FT	3	50		21.1	18.5	15.8	13	10.4	7.9	5.4	2.8						
MAN 400/2/100 A1FT	3	50		19.7	17.9	15.6	13.3	11.2	9.3	7.3	5.3	3.6					
MAN 550/2/65 A1FT	4.1	50		28.3	25.3	22.8	20.4	18.1	15.6	12.9	10	7					
MAN 550/2/80 A1FT	4.1	50		30.2	26.6	23.6	20.9	18.3	15.9	13.4	10.7	7.7	4.4				
MAN 550/2/100 A1FT	4.1	55		24.4	21.6	19.1	16.9	15.1	13.5	11.7	10.1	8.5	6.9	5.3			
MAN 200/4/80 A1DT	1.5	80		10.2	9.2	8.3	7.5	6.8	6	5.2	4.3	3.4					
MAN 200/4/100 A1DT	1.5	80		9.5	8.6	7.7	6.7	5.8	5	4.1	3.2						
MAN 300/4/80 A1FT	2.2	80		13.4	12.1	11.1	10.2	9.4	8.6	7.8	6.9	6	5.2				
MAN 300/4/100 A1FT	2.2	80		13.5	12.5	11.3	10.2	9.2	8.4	7.6	6.7	5.9	5				
MAN 400/4/80 A1FT	3	80		15.8	14.4	13.3	12.4	11.7	11	10.3	9.5	8.6	7.7	6.7	5.9		
MAN 400/4/100 A1FT	3	80		14.6	13.5	12.3	11.2	10.2	9.3	8.4	7.5	6.6	5.6	4.5	3.3	1.8	
MAN 150/6/80 A1DT	1.1	80		6.7	6.1	5.3	4.8	4.2	3.7	3	2.2						
MAN 150/6/100 A1DT	1.1	80		6.4	5.8	5.1	4.4	3.8	3.2	2.5	2						
MAN 250/6/100 A1FT	1.8	100		8.4	8	7.4	6.7	6.1	5.7	5.2	4.7	4.3	3.8				
MAN 250/6/150 A1FT	1.8	100		8.1	7.6	7.1	6.7	6.3	5.9	5.4	5	4.6	4.2	3.7	3.2	2.4	1

Katalogas



	kW	Laisvas praėjimas (mm)	I/s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
			I/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	720	840	960
			m³/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36	43.2	50.4	57.6
MAF 100/4/65 A1CT	0.74	50		6.6	6.1	5.5	5	4.6	4.3	3.9	3.5	3.1	2.8	2.5	1.7		
MAF 100/4/80 A1CT	0.74	50		6.9	6.4	5.7	5.2	4.8	4.4	4	3.6	3.3	2.9	2.5	1.7	1	
MAF 100/4/100 A1CT	0.74	55		6.8	6.3	5.7	5.2	4.8	4.4	4.1	3.8	3.6	3.4	3.1	2.6	2.2	1.7



SYSTEM M - SYSTEM B

Katalogas



	kW	Laisvas praėjimas (mm)	I/s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
			I/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	720	840	960
			m³/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36	43.2	50.4	57.6
SME 200/2/2-80H A0CM(T)	1.5	50		17.2	16.2	15.1	14.1	13.2	12.3	11.3	10.4	9.5	8.6	7.6	5.6	3.7	1.8
SMI 200/2/2-80H A0CM(T)	1.5	50		17.2	16.2	15.1	14.1	13.2	12.3	11.3	10.4	9.5	8.6	7.6	5.6	3.7	1.8

Katalogas



	kW	Laisvas praėjimas (mm)	I/s	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	170
			I/min	0	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	7200	8400	10200
			m³/h	0	36	72	108	144	180	216	252	288	324	360	432	504	612
SMN 3000/4/150 A1LT	22	130		34	33.6	27.2	24.5	22.4	21	19.9	18.7	17.2	15.6	13.8	10	5.4	
SMN 3000/4/200 A1LT	22	130		33	32.8	28	25.5	23.5	22.1	21	19.6	18	16.4	15	12.2	8.4	2.5
SMN 3000/4/250 A1LT	22	130		31.5	30	28.2	26.7	25.2	23.7	22.2	20.8	19.4	17.9	16.4	13.3	10	4.2

Katalogas



	kW	Laisvas praėjimas (mm)	I/s	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160
			I/min	0	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	7200	8400	9600
			m³/h	0	36	72	108	144	180	216	252	288	324	360	432	504	576
SMP 550/2/80 A0GT	4.9	53		29.6	21.9	15.3	6.8										
SMP 750/2/80 A0HT	7.2	65		36	24.6	17.5	10.9	2									
SMP 1000/2/80 A0HT	10	65		39.3	31.3	23.5	15.1	7									
SMP 400/4/100 A0FT	3	100		14	11.7	9.4	7.3	5.6	3.4								
SMP 400/4/150 A0FT	3	100		13.8	10.8	8.7	7.1	5.4	3.3								
SMP 750/4/100 A0HT	6.5	100		18.3	15.3	13.2	11.6	10	8	5.8							
SMP 750/4/150 A0HT	6.5	100		17.2	14.9	13.2	11.6	10	8	5.4							
SMP 1000/4/100 A0HT	8.9	80		24	20.7	17.8	15.2	12.7	10.2	7.5	4						
SMP 1000/4/150 A0HT	8.9	80		22.2	19.1	16.9	15	12.8	10.2	7.3	4						
SMP 1500/4/150 A0IT	13.6	130		23.6	20.8	18.5	16.6	15.1	13.7	12.5	11.3	10	8.6	7	3		
SMP 2000/4/150 A0IT	16.4	130		30	27.2	24.7	22.6	20.8	19.2	17.8	16.4	14.9	13.4	11.7	7.4		
SMP 2000/4/200 A0IT	16.4	130		22.2	21.2	20.3	19.5	18.6	17.5	16.3	15.1	13.9	12.8	11.5	8.3	5.2	
SMP 2000/4/250 A0IT	16.4	130		27	24.1	21.5	19.4	17.9	17	16.3	15.3	14	12.8	11.6	9.3	6.6	4
SMP 750/6/200 A0HT	6.1	130		15.2	13.4	11.8	10.6	9.5	8.6	7.7	6.8	5.8	4.7	3.5			
SMP 750/6/250 A0HT	6.1	130		14.4	12.5	11	9.7	8.7	7.9	7.2	6.5	5.9	5.2	4.3	2.2		

Katalogas 	Laisvas praējimas		L																	
			l/s	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	240	280	320	340		
			l/min	0	1200	2400	3600	4800	6000	7200	8400	9600	10800	12000	14400	16800	19200	20400		
kW		(mm)	m^3/h	0	72	144	216	288	360	432	504	576	648	720	864	1008	1152	1224		
SBN 3000/4/150 F1LT	22	90	32	26.5	24.5	22														
SBN 3000/4/150 A1LT	22	90	24.4	20.8	19	16.7	14.2	11.3	7.2	2.7										
SBN 3000/4/200 A1LT	22	140	22.8	21.6	20	18.2	16.2	14.4	12.5	11	9.2	7.4	5.2							
SBN 3000/4/250 A1LT	22	140	21.6	20.4	18.9	17.2	15.6	14	12.4	10.9	9.4	7.7	6							
SBN 4000/4/150 G1LT	30	90	46	38.5	35.5	33.5														
SBN 4000/4/150 F1LT	30	90	41.6	35.2	32.5	30.5	26.6													
SBN 4000/4/150 A1LT	30	90	36	29.2	26.5	25	22.5	19.5	16.2											
SBN 4000/4/200 A1LT	30	140	24.5	22.7	21.2	20	18.7	17.5	16	14.5	12.8	11.3	9.5	6						
SBN 4000/4/250 A1LT	30	140	24	22	20.3	18.7	17.5	16.2	15	13.8	12.5	11.2	9.8	6.8	3.1					
SBN 5000/4/150 H1LT	37	90	53	46.2	42.4	39.5														
SBN 5000/4/150 G1LT	37	90	50.5	43	39.4	36.9	33.6													
SBN 5000/4/150 F1LT	37	90	47	39.5	36.1	33.8	30.4	27												
SBN 5000/4/150 A1LT	37	90	41.8	34.9	32.1	30	27	22.1	18.5											
SBN 5000/4/200 A1LT	37	140	32.2	29.8	27.6	25.8	24	22.5	20.8	19	17.2	15.5	13.7	10	5.8					
SBN 5000/4/250 A1LT	37	140	30.4	28.1	26	24.2	22.6	21.1	19.6	18.1	16.7	15	13.5	9.5	5					
SBN 5000/4/250 B1LT	37	140	28	25.1	23.5	22.1	21	20.4	19.5	18.4	17	16	14.8	12.1	9.3	6	3.8			
SBN 2500/6/150 A1LT	18.5	90	23.6	20.6	18.2	16.3	14.5	12.6	10	5.7										
SBN 2500/6/250 A2LT	18.5	130	15.2	14.6	13.8	12.9	12	11.2	10.5	9.5	9	8.2	7.2	3.6						
SBN 2500/6/300 A1LT	18.5	130	16	14.8	13.8	12.9	12.2	11.5	10.8	10	9.2	8.4	7.4	5.2	3.2					
SBN 3000/6/250 A2LT	22	130	17.2	16.4	15.5	14.7	14	13.2	12.7	12	11.3	10.5	9.6	7.6	5.6	3.4	2.3			
SBN 3000/6/300 A1LT	22	130	17.5	16.6	15.7	15	14.1	13.3	12.5	11.6	10.7	9.8	8.9	7	5	2.5				

Katalogas 	Laisvas praējimas																			
kW	(mm)	l/s	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180			
		l/min	0	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	7200	8400	9600	10800			
		m^3/h	0	36	72	108	144	180	216	252	288	324	360	432	504	576	648			
SBP 750/2/80 A0HT	7.2	36	33.8	2.7	22.2															
SBP 750/4/150 A0HT	6.5	70	18	16.1	14.6	13.2	11.8	10.3	8.4	6	2.8									
SBP 1000/4/150 A0HT	8.9	70	21.2	19.1	17.2	15.7	14.2	12.5	10.7	8.7	5.9									
SBP 1000/6/200 A0IT	8.4	100	11.9	11.1	10.4	9.8	9.2	8.6	8	7.4	6.9	6.3	5.7	4.3						
SBP 1000/6/250 A0IT	8.4	100	10.8	9.9	9.2	8.7	8.3	8	7.6	7.2	6.6	6	5.4	4.1	2.7					
SBP 1500/6/200 A0IT	12.3	140	15	14	13.2	12.4	11.7	11.1	10.6	10.1	9.6	9.2	8.7	7.7	6.5	5	3.1			
SBP 1500/6/250 A0IT	12.3	140	13.6	13.1	12.7	12.2	11.7	11.3	10.8	10.3	9.9	9.4	9	8	6.9	5.4	3.4			

Katalogas 	Laisvas praējimas																		
	kW	(mm)	l/s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			l/min	0	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780		
			m^3/h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	32.4	36	39.6	43.2	46.8		
SMF 100/2/G50H A1CM(T)	0.74	48		9.2	8	7	6.3	5.6	4.9	4.1	3.3	2.5	1.6						
SMF 150/2/G50H A1CM(T)	1.1	48		13.2	12.4	11.6	10.8	10.1	9.5	8.8	8	7.1	6.3	5.4	4.3	3.2			
SMF 200/2/G50H A1CM(T)	1.5	48		16.3	15.5	14.5	13.4	12.5	11.7	11	10.2	9.4	8.5	7.5	6.5	5.4	4.3		



VULCO

Katalogas 		Laisvas praējimas		l/s	0	2	4	6	8	10	12	16	20	24	30	35	40	45		
		kW	(mm)	l/min	0	120	240	360	480	600	720	960	1200	1440	1800	2100	2400	2700		
					m^3/h	0	7.2	14.4	21.6	28.8	36.0	43.2	57.6	72.0	86.4	108.0	126.0	144.0	162.0	
VLP 400/2/50 A0FT	3.6	25			2.2	2.0	17.7	15.3	12.8	10.3	7.9	3.4								
VLP 550/2/50 A0GT	4.9	21			2.8	2.6	23.9	21.6	19.2	16.6	14	8.6	3.5							
VLP 200/4/50 A0ET	1.5	28			1.1	9.5	7.5	5.4	3.8	2.7	2									
VLP 750/4/80 A0HT	6.5	45			18.1	16.8	15.6	14.3	13.1	11.9	10.6	8.1	5.4							
VLP 1000/4/80 A0HT	8.9	45			21.9	20.5	19.2	18	16.9	15.8	14.7	12.4	9.7	6.5						
VLP 1500/4/80 A0IT	13.6	54			2.5	24.5	23.9	23.3	22.6	21.9	21.2	19.6	18	16.3	13.5	11.2	8.8	6.4		
VLP 2000/4/80 A0IT	16.4	54			3.0	29.4	28.9	28.2	27.6	26.9	26.2	24.7	23	21.1	18	15	11.7	7.9		



PROpeller

Maišytuvai

Katalogas 

Maišytuvai dažniausiai naudojami nitrifikacijos ir denitrifikacijos procesuose, kai būtina suplakti skysčius nuosėdų pašalinimui.



Modelių grupė nuo 1,5 iki 3,0 kW su 6 arba 8 polių tiesioginio perdavimo varikliu ir 285 – 440 mm diametro sraigtais




Modelių grupė nuo 1,1 iki 15,0 kW su 4 polių varikliu su planetarine pavara ir 540 mm diametro sraigtais. Nuo 222 iki 350 apskų/min.



Modelių grupė nuo 0,75 iki 3,0 kW su 6 polių varikliu su planetarine pavara ir 620 mm diametro sraigtais. 148 apskų/min.




Modelių grupė nuo 1,1 iki 5,5 kW su 4 arba 6 polių varikliu su planetarine pavara ir 1040 mm diametro sraigtais. Nuo 27 iki 119 apskų/min.



Galima sumontuoti bet kokios formos ir dydžio talpose.



Sraigtiniai maišytuvai aprūpinti visa reikiama montavimo įranga, kurios dėka maišytuvus galima tinkamai įrengti talpose ir patogiai atlikti jų techninį aptarnavimą. Korpusas pagamintas iš karštai cinkuoto metalo arba AISI 316 nerūdijančio plieno.




**Smulkių oro burbuliukų 9" apatiniai diskiniai difuzoriai**

Gali būti montuojami komunalinės ir pramoninės paskirties aeraciniuose rezervuaruose - integruotas atbulinis vožtuvas-EDPM membrana-membrana su dideliu skaičiumi skylių geresnei deguonies išėigai-įvairus membranos storis oro paskirstymo išlyginimui.

**2" vamzdiniai difuzoriai**

Gali būti montuojami nenutrūkstanto veikimo nuotekų valymo įrenginiuose.

2" diametras užtikrina didelį sąlyčio paviršių su skysčiais.





Oksigenatoriai skirti efektyviai prisotinti deguonimi komunalinius, pramoninius ir zootechninius nuotekų valymo įrenginius. Modeliuose su 80, 100 ir 150 mm išėjimo diametru įrengta keičiama membrana, pagaminta iš korozijai atsparios poliuretano medžiagos (vulkolano); tai užtikrina tikslų sistemos kalibravimą montavimo metu, greitą pakeitimą ir palengvina techninį aptarnavimą.

Patentuota




Montavimo pavyzdžiai




OXY Ø 80 / 100

Membrana Ø 55/63 mm
Ežektoriaus korpusas DN 80/100
Oro įsiurbimo vamzdis Ø 100



OXY Ø 150

Membrana Ø 80/95 mm
Ežektoriaus korpusas DN 150
Oro įsiurbimo vamzdis Ø 150





Double OXY (dvigubas OXY) Ø 150


Membrana 2 x Ø 95 mm
Ežektoriaus korpusas 2 x DN 150
Oro įsiurbimo vamzdis Ø 200


KBS
Atramos
Katalogas



Pagamintos iš GJL-250 ketaus ir cinkuoto metalo. Atramų dėka sudaromos sąlygos greitam siurblių sumontavimui, nenaudojant sujungimo įrangos. Taip pat išlaikomi tinkami atstumai tarp oro įvado ir rezervuaro apatinės dalies.


DAC
Sujungimo įranga
Katalogas
Patentuota

Horizontalaus tiekimo sujungimo įranga – DAC H


Pagaminta iš GJL – 250 ketaus. Tarpikliai iš NBR gumos. Patentuota sistema supaprastina siurblio išjungimo operaciją ir sumažina jėgą, veikiančią kreipiančiuosius vamzdžius.


DN 65 ÷ 250 PN 10÷16
1 1/2" / 2" GAS PN 10

Vertikalaus tiekimo sujungimo įranga – DAC V, pagaminta iš GJL-250 ketaus


Tarpikliai iš NBR gumos. Siurblys sumontuotas tinkamame siurbimo aukštyje, todėl rezervuaro apatinėje dalyje nereikia naudoti pakopų.


DN 50÷350 PN 10÷16

IŠORINĖ sujungimo įranga – DAC E

Pagaminta iš GJL-250 ketaus. Ypač tinkama modeliams su vertikaliu tiekimu.


2" GAS PN 10

Apatinė sujungimo įranga iš nerūdijančio plieno – DAC X

Pagaminta iš AISI 316 nerūdijančio plieno. Naudojama, esant korozijos galimybei arba druskingam skysčiui, ypač su DRY (sausio tipo) siurbliais.




DN 65÷100 PN 10÷16


**Rutulinis atbulinis vožtuvas -VAP**

Konstrukcija – iš GJL ketaus, nerūdijančio plieno varžtai. Rutulys su NBR gumos danga.
Rutulio ir lizdo padengimas guma garantuoja gerą sandarumą.
Galima montuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.




1 1/4"÷2" GAS
DN 65÷350 PN 10÷16

**Atbulinis vožtuvas su sklende - VAC**

Vožtuvo korpusas ir sklendė pagaminti iš ketaus.
Galima montuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.




DN 100÷350 PN 10

**Sklendės - SRP**

Korpusas, rankinis skriemulys ir pleištai pagaminti iš ketaus. Integralus laisvas praėjimas.
Galima montuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje



DN 50÷400 PN 10




vandens
SIURBLIAI

**Tiekimo alkūnės -KCR**

Ketaus alkūnės su NBR sandarinimu.
Naudojamos versijos „flanšas-flanšas“ ir „flanšas-sriegis“.




DN 50÷250 PN 10÷16

**Siurbimo alkūnės - KBC**

Konstrukcija skirta montuoti sausoje kameroje Zenit siurblius su pavara; ši alkūnė atstoja atramą ir naudojama kaip jungtis sujungimui su siurbimo vamzdzium.




DN 50÷300 PN 10÷16



**FLX****Srauto sistemos****Katalogas** *Patentuota***Srauto vožtuvas – FLX**

Surenkant nuotekomis užterštą vandenį, kėlimo stotyse paprastai susiformuoja nuosėdos. Nuosėdų pašalinimui, būtina reguliariai atlikti tam tikras operacijas, kurių metu sistema turi būti sustabdyta. Kiekvieną kartą, iš naujo įjungiant siurblį su pavara, FLX srauto vožtuvas automatiškai sukuria reguliuojamą srauto čiurkšlę ir išjudina gaudyklėje susikaupusias nuosėdas. Uždarymo laiko reguliavimo intervalas nuo 30 iki 120 sekundžių.

**BlueBOX****Kėlimo stotys iš polietileno****Katalogas** *Patentuota***blue BOX**

Jei kanalizacijos sistema įrengta nepatogioje sunkiai prieinamoje vietoje ir sunku pašalinti buitines nuotekas, naudojami 250 ir 400 litrų modeliai su 1 ar 2 siurbliais. Konstrukcijoje naudojami siurbliai (DG) su sukūriniu sparnuote ir smulkintuvais (GR).



Galima pasirinkti įrengimus, kuriuose naudojamas siurblys su pavara su DGBLUE sukūriniu rotoriumi arba iki 2" vertikalaus tiekimo modelius.



Siurblių modeliams su pavara ir smulkintuvu ir horizontalaus tiekimo iki 2" modeliams galime pateikti greito sujungimo sistemą (DAC), kuri žymiai palengvina montavimą ir siurblių kėlimą. DAC įranga yra su integruotu atbuliniu rutuliniu vožtuvu.

**PolyRAC****Polietileninės vamzdžių jungtys****Katalogas** 

Platus polietileninių jungčių pasirinkimas buitiniams ir pramoniniams reikiams.

**Commander****Nuotolinio valdymo sistemos**

Katalogas



Commander20 ir **Commander50** – tai mikroprocesorinė įranga, integruojama į elektros valdymo pultą; šios įrangos dėka galima valdyti sistemas, sudarytas daugiausiai iš 2 arba 5 siurblių. Pagrindiniai sistemos rodmenys nuolat vizualizuojami, todėl įrengimų valdymas yra saugus, o techninės priežiūros procesas maksimaliai optimizuotas.

Commander požymiai:

Sistemos kontrolės funkcijos

- Talpos užpildymas ir drenažas
- Alternatyviai veikiančių siurblių grupės valdymas (kaitos ciklas)
- Įjungimo delsa
- Tolydus arba netolydus darbo režimas (S1/S3/S9)
- Siurblio gedimo atveju rezervinio siurblio įjungimas
- Eksploatavimo tęstinumas iš anksto neplanuoto talpų valymo metu
- Cikliškas paleidimas siurblio apsaugai nuo gedimų, pasikartojančios stabdos atveju


Avariniai signalai ir gedimų valdymo funkcijos

- Bendrieji signalai (elektros tiekimo sutrikimai, pašalinis poveikis arba signalai iš esamų pagalbinių kanalų)
- Siurblio avariniai signalai arba funkcijų sutrikimo signalai
- Minimalių ir maksimalių nuostatų ribinių reikšmių kontrolė
- Aukšto ir žemo lygmens plūdžių kontrolė

vandens SIURBLIAI

Duomenų atminties funkcija

- Bendrasis eksploatavimo laikas ir kiekvieno siurblio paleidimų skaičius – duomenų rodmenys iš pagalbinių kanalų
- Įtekančio ir ištekančio srauto kiekio apskaičiavimas ir rodmenys



Stoties eksploatavimo būsenų nuotoliniam valdymui galima naudoti vieną ar daugiau COMMANDER prietaisų PK instaliuotos programinės įrangos dėka. Ta pati programinė įranga sudaro galimybę kontroliuoti kelių objektų eksploatavimo ir būsenų parametrus.



**QM - QT****Elektros pultai****Katalogas** 

Tinkami bet kokio tipo siurbliui. Siūlomas platus įrangos pasirinkimas. Išoriniai korpusai sertifikuoti, taip pat ir sprogimui atsparūs korpusai. Galima pultų apdaila pagal specifines pirkėjo reikmes.

- Įėjimo galia 1 ~ 50/60 Hz 230 V ± 10 %
- 230 / 24 transformatorius pagalbinėms grandinėms
- Du 24 Vac (kintamosios srovės) linijos kontaktoriai, AC3 dydžio
- Terminė relė perkrovos apsaugai, įrengta kiekviename variklyje, su reguliavimo skale ir grįžties funkcija
- Pagalbiniai saugikliai
- Variklio saugikliai
- Du rinkikliai variklio funkcijų AUTO-OFF-MANUAL (automatinis-išjungti-rankinis) parinkčiai
- Mėlynas šviesos diodas (LED), rodantis įjungtą maitinimą (standartinis)
- 2 žali šviesos diodai (LED) įspėja, kad veikia variklis (standartinis)
- Raudonas šviesos diodas (LED) rodo, kad įjungta variklio apsauga nuo perkrovos (standartinis)
- Pagrindinis išjungiklis su pakabinama durų spyna, išjungimo (OFF) padėties blokadavimui
- Termoplastinė danga
- Apsaugos klasė: IP 55
- Kondensatorius siurblių eksploatavimui, jei neįrengtas vidinis kondensatorius
- Alternatyvūs prietaisai, ketinami naudoti du siurblius

vandens
SIURBLIAI

**Level****Plūdės****Katalogas** 

Plūdės plačiausiai naudojamos siurblių su pavara kontrolei, įskaitant įrenginius, skirtus užterštam skysčiui. Taip pat yra sertifikuotų sprogimui atsparių modelių.



Čia pateikta informacija nėra įpareigojanti.
Zenit pasilieka teisę atlikti pakeitimus be išankstinio įspėjimo.
Die ausgetriebenen Daten sind nicht als verbindlich anzusehen.
Zenit behält sich das Recht auf Abänderung des Produktes ohne Vorankündigung vor.



vandens SIURBLIAI



www.zenit.com info@zenit.com

Cod. 29040060041200000_3
Rev. 3 - 01/12/07